

## MTL 401 DRY H - MONOFASE INDUSTRIALE



CERAMICA



ELETTRONICA



- ✓ Alta efficienza di filtrazione
- ✓ Compatto e mobile
- ✓ Costruzione completamente in acciaio
- ✓ Facile da movimentare
- ✓ Kit accessori incluso
- ✓ Possibilità di utilizzo di sacchetti filtranti per insaccamento sicuro dei materiali aspirati
- ✓ Filtro assoluto aggiuntivo in classe H di serie
- ✓ Presa per elettrotensili
- ✓ Tre stadi di filtrazione con sacchetto filtrante, filtro primario a sacco in classe M e filtro a cartuccia classe H
- ✓ Presa addizionale per collegamento di elettrotensili sul 401DRY



### UNITÀ ASPIRANTE

Alimentazione	V - Hz	230 - 50 1~
Potenza	kW	1.15
Depressione massima	mmHg	2.500
Portata d'aria massima	m <sup>3</sup> /h	180
Ø bocchettone	mm	50
Rumorosità (EN ISO 3744)	dB(A)	74



### UNITÀ FILTRANTE

Tipo di filtro		Sacco
Media filtrante - Classe	IEC 60335-2-69	M - PTFE
Filtro aggiuntivo		HEPA



### UNITÀ DI RACCOLTA

Capacità	l	20
----------	---	----



### INGOMBRI

Dimensioni	cm	38x48x80h
Peso	kg	23



## UNITÀ ASPIRANTE

L'aspirazione è sviluppata da un motore by-pass a carboncino, azionato da interruttore indipendente e posto in una solida testata metallica, insonorizzata con materiale fonoassorbente.



## UNITÀ FILTRANTE

Tre livelli di filtrazione per dare la massima efficienza in aspirazione: primo livello con sacco in classe M, filtro a sacco in classe M con rivestimento PTFE, filtro assoluto a cartuccia in classe H. Indicazione di saturazione del filtro inclusa.



## UNITÀ DI RACCOLTA

Il materiale viene raccolto in un contenitore in acciaio, montato su ruote, che permette uno svuotamento facile e sicuro.



## OPTIONALS

- ✓ SACCHETTO MONOUSO CLASSE M
- ✓ AVVIAMENTO LOCALE REMOTO